ISO 9001
REGISTERED FIRM

SPITALUL ORĂŞENESC BUHUŞI

Buhuşi-605100, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău Nr. Autoriz. funcţ.: 102/01. 09. 2010 ; C.I.F. 4187271
Certificat I.S.O. 9001:.Numar certificat 56336/A0001/UK/RO
Tel: 0234-262220 – centrala; Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;
e-mail: spitalbuhusi@gmail.com ; www.spitalbuhusi.ro

Nr. 5117 din 11.06. 2015.

PROCEDURA DE EXPLOATAREA ASCENSOARELOR ELECTRICE

1.Scop:

Stabileste modul de exploatare al ascensoarelor electrice din dotarea unitatii.

2.Definitii:

Ascensoarele desi sunt instalatii complexe pot fi folosite fara pericol, prin manevre simple de catre persoane care au peste 14 ani, cu conditia respectarii instructiunilor de functionare, afisate in cabina ascensorului si pe tocul usii de la parter si a intretinerii corecte a instalatiei.

3.Documente de referinta:

Instructiuni de exploatarea ascensoarelor electrice;

PT R 2-2010 ISCIR.

4.Descrierea procedurii:

La prezentarea in fata usii de acces se observa daca lumina de semnalizare "ocupat", situata deasupra butonului de chemare este stinsa sau aprinsa, iar daca este stinsa se poate comanda chemarea cabinei, apasand pe butonul de comanda. In cazul ascensoarelor cu usi de acces culisante automate orientarea se va face dupa semnalizarea "sens" sau "pozitia cabinei".

Dupa pornirea cabinei goale lumina de semnalizare se aprinde.La sosirea si oprirea cabinei in statie, se va deschide usa de acces la put, numai dupa ce lumina de semnalizare s-a stins.In cazul usilor culisante automate nu este necesar a interveni pentru deschiderea sau inchiderea usilor, deoarece operatia respectiva se efectueaza in mod automat.

Butonul de comanda nu trebuie actionat brutal pentru a nu-l intepeni sau a-i deteriora lamelele de contact.

In cazul usilor de acces semiautomate, sau prevazute cu cremon, daca lumina "ocupat" este aprinsa inseamna ca este ocupata cabina, sau o usa de acces este deschisa , ori inchisa incorect, sau s-a ivit un deranjament in instalatie.

In cazul cand lumina de semnalizare "ocupat"continua sa ramana aprinsa, se asteapta cca 40-50 secunde, timp suficient pentru terminarea unei curse si parasirea cabinei de catre pasager , dupa care se

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ROMÂNIA SPITALUL ORĂȘĂNESC BUHUȘI PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI

CONSTANTIN POIANĂ MANAGER DE CALITATE

verifica daca usa de acces a etajului la care se afla cabina este inchisa corect. Daca aceasta este bine inchisa si ascensorul tot nu porneste, inseamna ca exista un deranjament in instalatie.

Pentru deranjamentele aparute in instalatia de ascensor, se anunta operatorul RSVTI din unitate sau direct firma de intretinerere a ascensorului: SC OTIS LIFT SRL.

Dupa sosirea si oprirea cabinei in statie, se deschid fara sa se forteze usa de acces si usile cabinei, apoi se intra in cabina numai cu fata inainte si numai daca cabina este iluminata.Intrarea cu spatele este periculoasa, putand produce caderea in golul putului, daca usa de acces a fost defectata si cabina nu se gaseste in dreptul ei.

Se interzice deschiderea usilor cabinei in timpul mersului, usile se vor deschide numai dupa ce cabina s-a oprit efectiv in statia comandata.

Cand cabina s-a oprit intre statii si nu raspunde la o noua comanda,se va apasa pe butonul de "alarma", iar dupa ce se va primi confirmarea ca a fost anuntata echipa de interventie, se va astepta depanarea linistit in cabina.

Incercarile de a iesi din cabina cand aceasta s-a oprit intre statii prin actiuni proprii, ca fortarea usilor,sau alte mijloace asemanatoare, pune in pericol viata celui care procedeaza astfel, putand fi prins si strivit intre cabina si palier la punerea neasteptata in miscare a cabinei.

Se interzice:

- folosirea ascensoarelor peste sarcina inscrisa pe tablitele fixate pe usile de acces ale putului si in cabina;
- folosirea ascensoarelor de persoane pentru transportul de materiale de constructii, mobila, carbuni, lemne, blocuri de gheata, apa, lichide inflamabile, sau explozibile;
- folosirea ascensorului de catre copii sub 14 ani;
- fumatul in cabina si aruncarea pe podeaua cabinei sau in putul ascensorului a resturilor de tigari, a cojilor sau a samburilor de fructe, a semintelor, hartiilor,etc;
- depozitarea pe scarile si culoarele de acces spre camera troliului, camera rotilor de conducere si usilor de acces la put, a materialelor si obiectelor care sa impiedice accesul liber la ascensor;
- folosirea camerii troliului, sau a camerii rotilor de conducere in alte scopuri ca: uscatorii, depozite, afumatori, spatii pentru vase de expansiune, treceri pentru instalatii electrice, de gaze etc;
- folosirea ascensorului care are spart unul din geamurile imprejmuirii putului, usilor cabinei sau usilor de acces;
- descompletarea suruburilor capacelor, lentilelor, becurilor, butoanelor, legarea levierelor broastelor, legarea in scurt circuit a contactelor si in general orice interventie , descompletare sau modificare a pieselor si subansamblelor ascensoarelor;
- lovirea si zgaraierea usilor de acces, a peretilor cabinei, spargerea sau sustragerea oglinzilor sau a altor accesorii ale cabinei;
- indepartarea sau sustragerea tablitelor indicatoare : "Ascensor in revizie" , "Ascensor in reparatie" si folosirea ascensorului in timp ce se executa una dintre aceste lucrari;
- deschiderea fortata a usii de acces la putul ascensorului, cand cabina aflata in mers trece prin dreptul usii respective;
- interventia in instalatie a persoanelor care nu sunt autorizate special pentru aceasta , cu exceptia actiunilor de stingerea incendiilor, limitarii avariilor, sau salvarii victimelor eventualelor accidente.

In caz de accident se va intrerupe alimentarea cu curent a ascensorului prin deconectarea intrerupatorului tripolar din camera troliului, anuntand imediat intreprinderea care executa intretinerea ascensorului:

NUMELE FIRMEI DE INTRETINERE: SC OTIS LIFT SRL
DISPECERAT OTIS : 0744 637 530; 0736 555 444.

Dupa evacuarea eventualelor victime, nu se va interveni in instalatie, aceasta trebuind sa ramana si sa fie sigilata in starea in care se gasea in momentul producerii accidentului in vederea anchetarii si stabilirii cauzelor de catre organele in drept.

5.Responsabilitati:

Liftiere, Operator RSVTI

Spitalul Orasenesc Buhusi.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII - PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI * ROMÂNIA * SPITALUL ORĂȘĂNESC BUHUȘI

Biroul de calitate

KONSTANTIN POIANĂ MANAGER DE CALITATE

6.Anexe/ inscrisuri:

Registrele de supraveghere ale ascensoarelor;

Cartile ISCIR ale ascensoarelor;

Contract de intretinere preventiva anuala cu firma autorizata;

Rapoartele lucrari service cu firma autorizata.

Elaborat: R.S.V.T.I. Ciuperca Teodora

Liftiera Amarioarei Florentina

Data: 11.06.2015

Verificat pentru conformitate. Birou calitate: M.C. Poiana Constantin

CONSTANTIN POIANĂ
MANAGER
DE CALITATE

Data: 12.06.2015

Aprobat: Manager Dr. Toron Mouhannad

Data: 12.06.2015

Diseminare: Catre toate sectiile/ compartimentele

Aplicare: Procedura se aplica in cadrul Compartimentului Tehnic-Intretinere-lifturi de persoane si de marfa.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII - PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI * ROMÂNIA * SPITALUL ORĂȘĂNESC BUHUȘI

Spitalul Orasenesc Buhusi.

Biroul de calitate.

CONSTANTIN POIANĂ
MANAGER
DE CALITATE